



MANGUEIRAS DE PVC
MANGUERAS DE PVC
PVC HOSES

SPT 700 OFFSHORE

GOODYEAR

SPIRAFLEX SPT 700 OFF SHORE ATÓXICA

COR: Amarela.

APLICAÇÃO: Desenvolvida para operações de mergulhos com escafandros, tais como inspeções de linha, limpeza de tanques e reservatórios, montagem de plataformas, pesca da lagosta, criações de peixes e camarões, onde um produto resistente à alta pressão externa existente nestes trabalhos é necessária evitando que feche. Seu tubo atóxico melhora em muito as condições de trabalho.

CONSTRUÇÃO: Espiraladas.

TEMPERATURA: 5°C a 50°C.

EMBALAGEM: Enroladas em fardos.

MARCAÇÃO: Goodyear - Spiraflex código de rastreabilidade.

PRODUÇÃO MÍNIMA: 3500 metros.

TERMINAIS: Totalmat JIC37 Retos.

ANTIGA: A mesma.

SPIRAFLEX SPT 700 OFF SHORE ATÓXICA

COLOR: Amarilla.

APLICACION: Desarrollada para aplicaciones en servicios de inmersión con escafandra tales como: inspecciones de lineas submarinas, limpieza de tanques, pescado de langosta, criadero de pescado y camarones, donde se necesite una manguera resistente a presión externa y colapsamiento del tubo, que además es un tubo no tóxico para mejorar las condiciones del trabajo humano.

CONSTRUCCIÓN : Espiralada.

TEMPERATURA: 5°C hasta 50°C.

EMBALAJE: Enrollada.

MARCACIÓN: Goodyear - Spiraflex código de rastreabilidad.

PRODUCCIÓN MÍNIMA: 3500 metros.

TERMINALES: Totalmat JIC37 Rectos.

ANTIGUA: La misma.

SPIRAFLEX SPT 700 OFF SHORE NON TOXIC

COLOR: Yellow.

APPLICATION: Developed for diving applications as: Petroleum/oil tank cleaning, submarine lines inspection, crawl, where a product with high resistance to external pressure and collapsing is required. Non toxic internal tube, to improve health conditions.

CONSTRUCTION: Spiraled.

TEMPERATURE: 5°C a 50°C.

PACKAGING: Coiled.

BRANDING: Goodyear - Spiraflex, bar code.

MINIMUM ORDER: 3500 metros.

HOSE ENDS: Totalmat JIC37 Straight.

FORMER: The same health conditions.

S/C Sob consulta a quantidade mínima

S/C Cantidad mínima bajo consulta

S/C: Minimum quantity under consulting

DIÂMETRO INTERNO DIÂMETRO INTERNO NOM. ID	DIÂMETRO EXTERNO DIÂMETRO EXTERNO NOM. OD	PRESSÃO DE TRABALHO PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE	COMPRIMENTO LARGO LENGHT
Pol Pulg Inch	m	lbs/pol ² lbs/pulg ² lbs/inch ²	m
3/16	12,2	700	100
1/4	13,8	700	100
5/16	15,9	700	100
3/8	17,5	700	100
1/2	20,9	700	100
5/8	24,7	500	100
3/4	28,0	500	100

equipamentos para mergulho

SPIRAFLEX OFFSHORE



www.totalmat.com.br
totalmat@totalmat.com.br
+55(11)5524-3918
+55(11)5524-4072